




Documentazione Tubo a raggi X
 Tube Documentation
 Documentation du Tube

RTM 101 HS 0.6/1.5



Versione speciale per sostituzione in cuffie GE-CGR e SIEMENS

Fornito con adattatore anodico

Special version for reloading in GE-CGR and SIEMENS housings

Supplied with anode end adaptation piece

Version spéciale pour remise en gaine GE-CGR et SIEMENS

Fourni avec adaptateur anodique

Nr. di matricola

Tube No.

Nr de série



Questa documentazione deve essere fornita all'utilizzatore del complesso tubo-guaina
 The contents of this documentation must be transmitted to the user of the tube-assembly
 Le contenu de cette documentation doit être transmis à l'utilisateur de la gaine équipée

Documentazione N° Documentation N° N° de Documentation	Revisione Edition Version	Data di edizione Date of release Date de l'édition	Testo originale Original text Texte original
101Z6F	0	10.06.98	italiano / italian / italien



















I.A.E Spa

via Fabio Filzi, 53 - 20032 CORMANO (MI) Italy
 Tel: ++39-0266303255 Fax: ++39-026152544
 http://www.iae.it e-mail: iaexray@iae.it





Sommario - Table of contents - Table des matières

Sommario - Table of contents - Table des matières.....	2
Caratteristiche - Specifications - Spécifications	3
Dimensioni - Dimension - Dimensions	4
Curve di riscaldamento e raffreddamento dell'anodo Anode heating and cooling curves Courbes d'échauffement et de refroidissement de l'anode.....	4
CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE  0,6 - 1 ~ - 3000 min ⁻¹	5
CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE  1,5 - 1 ~ - 3000 min ⁻¹	5
CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE  0,6 - 3 ~ - 3000 min ⁻¹	6
CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE  1,5 - 3 ~ - 3000 min ⁻¹	6
CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE  0,6 - 1 ~ - 10000 min ⁻¹	7
CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE  1,5 - 1 ~ - 10000 min ⁻¹	7
CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE  0,6 - 3 ~ - 10000 min ⁻¹	8
CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE  1,5 - 3 ~ - 10000 min ⁻¹	8
Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives  0,6 - 1 ~ - 3000 min ⁻¹	9
Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives  1,5 - 1 ~ - 3000 min ⁻¹	10
Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives  0,6 - 3 ~ - 3000 min ⁻¹	11
Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives  1,5 - 3 ~ - 3000 min ⁻¹	12
Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives  0,6 - 1 ~ - 10000 min ⁻¹	13
Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives  1,5 - 1 ~ - 10000 min ⁻¹	14
Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives  0,6 - 3 ~ - 10000 min ⁻¹	15
Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives  1,5 - 3 ~ - 10000 min ⁻¹	16
Caratteristica di emissione del catodo Cathode emission characteristic Caractéristique d'émission de la cathode  0,6 - 3 ~ - (± 0.2 A).....	17
Caratteristica di emissione del catodo Cathode emission characteristic Caractéristique d'émission de la cathode  1,5 - 3 ~ - (± 0.2 A).....	17

Dichiarazione di conformità

Questo prodotto soddisfa i requisiti essenziali della direttiva 93/42/CEE in
accordo alle norme EN 60613 (IEC 613) e EN 60336 (IEC 336)

Declaration of conformity





This tube fulfils the essential requirements of the directive 93/42/EEC
according to standard EN 60613 (IEC 613) and EN 60336 (IEC 336).

Confirmation de conformité

Ce tube remplit les exigences essentielles de la directive 93/42/CEE en
accord avec les normes EN 60613 (IEC 613) et EN 60336 (IEC 336).



Caratteristiche - Specifications - Spécifications

Macchie focali Focal spot Foyer	 0,6  1,5		(IEC 336, EN 60336)
Velocità di rotazione dell'anodo Anode speed Vitesse de l'anode	3000 min ⁻¹	10000 min ⁻¹	
Potenza anodica nominale Nominal anode input power Puissance anodique nominale	 22 kW  70 kW	37 kW 125 kW	(IEC 613, EN 60613)
Diametro anodico Anode diameter Diamètre de l'anode	102 mm		
Materiale anodico Anode material Matériau de l'anode	RTM		
Angolo anodico Anode angle Pente de l'anode	12,5 °		
Campo di radiazione Radiation field Champ de rayonnement	a 70 cm 30 cm a 100 cm 43 cm		
Filtrazione inerente Inherent filtration Filtration inhérente	0,7 mm Al eq		(IEC 522)
Capacità termica anodica Maximum anode heat content Chaleur maximale accumulée dans l'anode	300 kJ	400 kHU	
Dissipazione termica continua massima Maximum continuous heat dissipation Dissipation thermique continue maximale	1000 W		
Alta tensione nominale Nominal X-ray tube voltage Haute tension nominale	150 kV		
Massima corrente di filamento Max. filament current Courant dans le filament max.	5,4 A		

I dati forniti nella presente documentazione si intendono riferiti a:

The data indicated in this documentation refer to:

Les données indiquées dans cette documentation sont calculées pour:

Potenza anodica di equilibrio termico

Equivalent anode input power

Puissance anodique d'équilibre thermique

100 W =


% della capacità termica anodica

% of maximum anode heat content


% de chaleur max. accumulée dans l'anode

33%

Dimensioni - Dimension - Dimensions




Curve di riscaldamento e raffreddamento dell'anodo Anode heating and cooling curves Courbes d'échauffement et de refroidissement de l'anode






CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE

▣ 0,6 - 1 ~ - 3000 min⁻¹



CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE


■ 1,5 - 1 ~ - 3000 min⁻¹






CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE

▣ 0,6 - 3 ~ - 3000 min⁻¹



CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE


■ 1,5 - 3 ~ - 3000 min⁻¹






CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE

▣ 0,6 - 1 ~ - 10000 min⁻¹



CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE


■ 1,5 - 1 ~ - 10000 min⁻¹






CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE

▣ 0,6 - 3 ~ - 10000 min⁻¹



CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE

■ 1,5 - 3 ~ - 10000 min⁻¹





Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives

▣ 0,6 - 1 ~ - 3000 min⁻¹

Potenza ammessa sul tubo in kW, per serie di n esposizioni, con frequenza z e durata di ogni esposizione in sec																
Anode input power as a function of n (N° of exposures in series), z (exp. rate per sec), the exposure time (sec)																
Puissance anodique en fonction de n (N° d'exp. de la séries), z (cadence d'exp. par sec), temps d'exposition (sec)																
z	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.220	0.250	n
1	15.9	15.9	15.6	15.5	15.3	15.2	15.0	14.9	14.8	14.6	14.5	14.4	14.3	14.1	13.9	5
2	15.8	15.8	15.6	15.5	15.3	15.2	15.0	14.8	14.5	14.3	14.1	13.9	13.6	13.4	13.2	
3	15.7	15.7	15.6	15.4	15.2	15.1	14.8	14.5	14.2	14.0	13.7	13.4	13.2	13.0	12.6	
4	15.7	15.7	15.5	15.3	15.1	14.9	14.6	14.3	14.0	13.7	13.4	13.1	12.9	12.6	12.2	
5	15.6	15.6	15.4	15.2	15.0	14.8	14.5	14.1	13.8	13.4	13.1	12.8	12.6	-	-	
10	15.6	15.5	15.2	14.9	14.6	14.4	13.9	13.4	-	-	-	-	-	-	-	
15	15.6	15.3	15.0	14.7	14.4	14.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	15.6	15.1	14.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	15.8	15.8	15.6	15.5	15.3	15.2	15.0	14.8	14.5	14.3	14.1	13.9	13.6	13.4	13.1	10
2	15.7	15.7	15.5	15.3	15.1	14.9	14.6	14.3	14.0	13.7	13.4	13.1	12.8	12.6	12.2	
3	15.6	15.6	15.4	15.1	14.9	14.7	14.3	13.9	13.6	13.2	12.9	12.6	12.3	12.0	11.6	
4	15.6	15.5	15.3	15.0	14.8	14.5	14.1	13.6	13.3	12.9	12.5	12.2	11.9	11.6	11.1	
5	15.6	15.5	15.2	14.9	14.6	14.4	13.9	13.4	13.0	12.6	12.2	11.8	11.5	-	-	
10	15.6	15.2	14.8	14.5	14.1	13.8	13.1	12.6	-	-	-	-	-	-	-	
15	15.5	15.0	14.6	14.1	13.7	13.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	15.3	14.7	14.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	15.7	15.7	15.5	15.3	15.1	14.9	14.6	14.3	14.0	13.7	13.4	13.1	12.8	12.6	12.2	20
2	15.6	15.5	15.3	15.0	14.8	14.5	14.1	13.6	13.2	12.9	12.5	12.2	11.9	11.6	11.1	
3	15.6	15.4	15.1	14.8	14.5	14.2	13.7	13.2	12.7	12.3	11.9	11.5	11.2	10.9	10.4	
4	15.6	15.3	14.9	14.6	14.3	14.0	13.4	12.8	12.3	11.9	11.5	11.1	10.7	10.4	9.9	
5	15.6	15.2	14.8	14.4	14.1	13.8	13.1	12.5	12.0	11.5	11.1	10.7	10.3	-	-	
10	15.5	14.9	14.4	13.9	13.4	13.0	12.2	11.5	-	-	-	-	-	-	-	
15	15.3	14.7	14.0	13.5	12.9	12.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	15.0	14.1	13.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	15.6	15.5	15.3	15.0	14.8	14.5	14.1	13.6	13.2	12.9	12.5	12.2	11.9	11.6	11.1	40
2	15.6	15.3	14.9	14.6	14.3	14.0	13.4	12.8	12.3	11.9	11.5	11.1	10.7	10.3	9.9	
3	15.6	15.1	14.7	14.3	13.9	13.6	12.9	12.3	11.7	11.2	10.8	10.3	9.9	9.6	9.1	
4	15.5	15.0	14.5	14.1	13.6	13.2	12.5	11.9	11.3	10.7	10.2	9.8	9.4	9.0	8.5	
5	15.5	14.9	14.4	13.9	13.4	13.0	12.2	11.5	10.9	10.3	9.8	9.4	9.0	-	-	
10	15.2	14.4	13.8	13.1	12.5	12.0	11.1	10.3	-	-	-	-	-	-	-	
15	15.0	14.1	13.3	12.6	12.0	11.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	14.7	13.5	12.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	15.6	15.4	15.1	14.8	14.5	14.2	13.7	13.2	12.7	12.3	11.9	11.5	11.2	10.9	10.4	60
2	15.6	15.1	14.7	14.3	13.9	13.6	12.9	12.3	11.7	11.2	10.8	10.3	9.9	9.6	9.1	
3	15.5	14.9	14.4	14.0	13.5	13.1	12.3	11.7	11.1	10.5	10.0	9.6	9.2	8.8	8.3	
4	15.4	14.8	14.2	13.7	13.2	12.7	11.9	11.2	10.6	10.0	9.5	9.0	8.6	8.2	7.7	
5	15.3	14.6	14.0	13.4	12.9	12.4	11.6	10.8	10.1	9.6	9.0	8.6	8.1	-	-	
10	15.0	14.1	13.3	12.6	12.0	11.4	10.4	9.5	-	-	-	-	-	-	-	
15	14.8	13.8	12.8	12.0	11.3	10.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	14.4	13.0	11.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	15.6	15.3	14.9	14.6	14.3	14.0	13.4	12.8	12.3	11.9	11.5	11.1	10.7	10.3	9.9	80
2	15.5	15.0	14.5	14.1	13.6	13.2	12.5	11.9	11.3	10.7	10.2	9.8	9.4	9.0	8.5	
3	15.4	14.8	14.2	13.7	13.2	12.7	11.9	11.2	10.6	10.0	9.5	9.0	8.6	8.2	7.7	
4	15.3	14.6	14.0	13.4	12.8	12.3	11.5	10.7	10.0	9.4	8.9	8.4	8.0	7.6	7.1	
5	15.2	14.4	13.7	13.1	12.5	12.0	11.1	10.3	9.6	9.0	8.5	8.0	7.6	-	-	
10	14.9	13.9	13.0	12.2	11.5	10.9	9.8	9.0	-	-	-	-	-	-	-	
15	14.6	13.5	12.4	11.6	10.8	10.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	14.1	12.6	11.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	15.6	15.2	14.8	14.4	14.1	13.7	13.1	12.5	12.0	11.5	11.1	10.7	10.3	9.8	8.6	100
2	15.5	14.9	14.4	13.9	13.4	13.0	12.2	11.5	10.9	10.3	9.8	9.4	9.0	8.5	7.5	
3	15.3	14.6	14.0	13.4	12.9	12.4	11.6	10.8	10.1	9.6	9.0	8.6	8.1	7.8	7.1	
4	15.2	14.4	13.7	13.1	12.5	12.0	11.1	10.3	9.6	9.0	8.5	8.0	7.6	7.2	6.7	
5	15.1	14.3	13.5	12.8	12.2	11.7	10.7	9.9	9.2	8.5	8.0	7.5	7.1	-	-	
10	14.8	13.6	12.7	11.9	11.1	10.5	9.4	8.5	-	-	-	-	-	-	-	
15	14.5	13.2	12.1	11.2	10.4	9.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	13.9	12.3	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	15.5	15.0	14.6	14.1	13.7	13.3	12.6	12.0	11.4	10.8	10.1	9.0	8.1	7.3	6.5	150
2	15.3	14.6	14.0	13.4	12.9	12.4	11.6	10.8	10.1	9.6	8.4	7.4	6.7	6.1	5.4	
3	15.2	14.4	13.6	13.0	12.4	11.8	10.9	10.1	9.4	8.8	7.8	6.9	6.2	5.7	5.0	
4	15.0	14.1	13.3	12.6	12.0	11.4	10.4	9.5	8.8	8.2	7.5	6.7	6.0	5.5	4.8	
5	14.9	13.9	13.1	12.3	11.6	11.0	9.9	9.1	8.4	7.7	7.2	6.5	5.9	-	-	
10	14.5	13.2	12.1	11.2	10.4	9.7	8.6	7.7	-	-	-	-	-	-	-	
15	14.2	12.7	11.5	10.5	9.6	8.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	13.5	11.7	10.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	15.3	14.6	14.0	13.4	12.9	12.4	11.6	10.8	9.0	7.7	6.8	6.0	5.4	4.9	4.3	300
2	15.0	14.1	13.3	12.6	12.0	11.4	10.1	8.1	6.7	5.8	5.0	4.5	4.0	3.7	3.2	
3	14.8	13.7	12.8	12.0	11.3	10.7	8.9	7.2	6.0	5.1	4.5	4.0	3.6	3.3	2.9	
4	14.6	13.4	12.4	11.6	10.8	10.1	8.4	6.7	5.6	4.8	4.2	3.7	3.3	3.0	2.7	
5	14.5	13.2	12.1	11.2	10.4	9.7	8.0	6.4	5.4	4.6	4.0	3.6	3.2	-	-	
10	13.9	12.3	11.0	9.9	9.1	8.4	7.2	5.9	-	-	-	-	-	-	-	
15	13.5	11.7	10.3	9.2	8.3	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	12.7	10.5	8.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives

■ 1,5 - 1 ~ - 3000 min⁻¹

Potenza ammessa sul tubo in kW, per serie di n esposizioni, con frequenza z e durata di ogni esposizione in sec																
Anode input power as a function of n (N° of exposures in series), z (exp. rate per sec), the exposure time (sec)																
Puissance anodique en fonction de n (N° d'exp. de la série), z (cadence d'exp. par sec), temps d'exposition (sec)																
z	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.220	0.250	n
1	52.7	52.7	51.4	50.5	49.9	49.3	48.4	47.7	47.1	46.5	46.0	45.6	44.8	44.1	43.0	5
2	52.2	52.2	51.4	50.5	49.9	49.3	48.3	47.1	46.0	44.9	43.9	42.9	42.0	41.1	39.8	
3	51.9	51.9	51.1	50.3	49.5	48.7	47.2	45.9	44.6	43.3	42.2	41.1	40.0	39.0	37.6	
4	51.7	51.7	50.7	49.8	48.9	48.0	46.4	44.9	43.4	42.1	40.8	39.6	38.5	37.5	36.0	
5	51.4	51.4	50.4	49.4	48.4	47.4	45.7	44.0	42.5	41.1	39.7	38.5	37.3	-	-	
10	51.4	50.6	49.2	47.8	46.5	45.3	43.1	41.1	-	-	-	-	-	-	-	
15	51.4	50.0	48.3	46.7	45.3	43.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	51.1	48.7	46.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	52.2	52.2	51.4	50.5	49.9	49.3	48.3	47.1	46.0	44.9	43.9	42.9	41.9	41.0	39.8	10
2	51.7	51.7	50.7	49.8	48.9	48.0	46.4	44.8	43.4	42.0	40.8	39.6	38.5	37.4	35.9	
3	51.4	51.2	50.1	49.0	47.9	46.9	45.0	43.2	41.6	40.1	38.7	37.4	36.2	35.0	33.4	
4	51.4	50.9	49.5	48.3	47.1	46.0	43.9	42.0	40.2	38.6	37.1	35.7	34.4	33.2	31.6	
5	51.4	50.5	49.1	47.7	46.4	45.2	43.0	40.9	39.1	37.4	35.8	34.4	33.0	-	-	
10	51.4	49.4	47.4	45.7	44.0	42.5	39.7	37.3	-	-	-	-	-	-	-	
15	51.0	48.5	46.3	44.2	42.4	40.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	50.0	46.7	43.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	51.7	51.7	50.7	49.8	48.9	48.0	46.3	44.8	43.4	42.0	40.8	39.6	38.4	37.4	34.2	20
2	51.4	50.8	49.5	48.3	47.1	46.0	43.9	41.9	40.2	38.6	37.1	35.7	34.4	33.2	31.6	
3	51.4	50.3	48.7	47.2	45.8	44.5	42.1	40.0	38.0	36.3	34.7	33.2	31.8	30.6	28.9	
4	51.4	49.8	48.0	46.4	44.8	43.4	40.8	38.5	36.4	34.5	32.9	31.3	29.9	28.7	27.0	
5	51.4	49.3	47.4	45.6	44.0	42.4	39.6	37.2	35.1	33.1	31.4	29.9	28.5	-	-	
10	50.5	47.7	45.2	43.0	40.9	39.1	35.8	33.0	-	-	-	-	-	-	-	
15	49.9	46.6	43.7	41.1	38.9	36.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	48.5	44.2	40.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	51.4	50.8	49.5	48.3	47.1	46.0	43.8	41.9	37.9	32.5	28.4	25.2	22.7	20.7	18.2	40
2	51.4	49.8	48.0	46.3	44.8	43.4	40.8	38.4	35.6	30.5	26.7	23.7	21.4	19.4	17.1	
3	51.2	48.9	46.9	45.0	43.2	41.6	38.7	36.1	33.9	29.9	26.1	23.2	20.9	19.0	16.7	
4	50.8	48.3	46.0	43.9	41.9	40.2	37.1	34.4	32.1	29.5	25.8	23.0	20.7	18.8	16.5	
5	50.5	47.7	45.2	42.9	40.9	39.0	35.8	33.0	30.6	28.6	25.7	22.8	20.5	-	-	
10	49.3	45.6	42.4	39.6	37.2	35.1	31.4	28.5	-	-	-	-	-	-	-	
15	48.5	44.1	40.5	37.5	34.8	32.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	46.6	41.1	36.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	51.4	50.2	48.7	47.2	45.8	44.5	40.1	32.1	26.8	22.9	20.1	17.8	16.1	14.6	12.8	60
2	51.2	48.9	46.9	45.0	43.2	41.6	36.7	29.4	24.5	21.0	18.4	16.3	14.7	13.4	11.8	
3	50.7	48.0	45.6	43.4	41.4	39.6	35.6	28.5	23.7	20.3	17.8	15.8	14.2	12.9	11.4	
4	50.2	47.2	44.5	42.1	40.0	38.0	34.6	28.0	23.3	20.0	17.5	15.6	14.0	12.7	11.2	
5	49.9	46.5	43.6	41.1	38.8	36.8	33.3	27.7	23.1	19.8	17.3	15.4	13.9	-	-	
10	48.4	44.1	40.5	37.4	34.8	32.5	28.7	25.7	-	-	-	-	-	-	-	
15	47.4	42.4	38.4	35.1	32.3	29.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	45.2	39.1	34.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	51.4	49.8	48.0	46.3	44.8	42.4	31.8	25.5	21.2	18.2	15.9	14.1	12.7	11.6	10.2	80
2	50.8	48.3	46.0	43.8	41.9	39.9	28.4	22.7	18.9	16.2	14.2	12.6	11.4	10.3	9.1	
3	50.2	47.2	44.5	42.1	40.0	36.3	27.3	21.8	18.2	15.6	13.6	12.1	10.9	9.9	8.7	
4	49.8	46.3	43.4	40.8	38.4	35.6	26.7	21.4	17.8	15.3	13.3	11.9	10.7	9.7	8.5	
5	49.3	45.6	42.4	39.6	37.2	35.0	26.3	21.1	17.6	15.1	13.2	11.7	10.5	-	-	
10	47.7	42.9	39.0	35.8	33.0	30.6	25.7	20.5	-	-	-	-	-	-	-	
15	46.6	41.1	36.8	33.3	30.4	27.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	44.1	37.5	32.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	51.4	49.3	47.4	45.6	42.9	35.8	26.8	21.5	17.9	15.3	13.4	11.9	10.7	9.8	8.6	100
2	50.5	47.7	45.2	42.9	37.4	31.2	23.4	18.7	15.6	13.4	11.7	10.4	9.4	8.5	7.5	
3	49.9	46.5	43.6	41.1	35.6	29.7	22.3	17.8	14.8	12.7	11.1	9.9	8.9	8.1	7.1	
4	49.3	45.6	42.4	39.6	34.7	28.9	21.7	17.4	14.5	12.4	10.8	9.6	8.7	7.9	6.9	
5	48.9	44.8	41.4	38.4	34.2	28.5	21.4	17.1	14.2	12.2	10.7	9.5	8.5	-	-	
10	47.1	41.9	37.8	34.4	31.6	27.6	20.7	16.5	-	-	-	-	-	-	-	
15	45.8	40.0	35.4	31.8	28.9	26.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	43.2	36.2	31.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	50.9	48.4	46.2	40.3	32.3	26.9	20.2	16.1	13.4	11.5	10.1	9.0	8.1	7.3	6.5	150
2	49.9	46.5	43.6	33.5	26.8	22.3	16.7	13.4	11.2	9.6	8.4	7.4	6.7	6.1	5.4	
3	49.1	45.2	41.6	31.2	25.0	20.8	15.6	12.5	10.4	8.9	7.8	6.9	6.2	5.7	5.0	
4	48.4	44.1	40.1	30.1	24.1	20.0	15.0	12.0	10.0	8.6	7.5	6.7	6.0	5.5	4.8	
5	47.9	43.2	39.2	29.4	23.5	19.6	14.7	11.8	9.8	8.4	7.3	6.5	5.9	-	-	
10	45.8	40.0	35.4	28.0	22.4	18.7	14.0	11.2	-	-	-	-	-	-	-	
15	44.4	37.8	32.9	27.6	22.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	41.4	33.7	28.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	49.9	46.5	36.0	27.0	21.6	18.0	13.5	10.8	9.0	7.7	6.8	6.0	5.4	4.9	4.3	300
2	48.4	40.3	26.9	20.2	16.1	13.4	10.1	8.1	6.7	5.8	5.0	4.5	4.0	3.7	3.2	
3	47.4	35.8	23.8	17.9	14.3	11.9	8.9	7.2	6.0	5.1	4.5	4.0	3.6	3.3	2.9	
4	46.5	33.5	22.3	16.7	13.4	11.2	8.4	6.7	5.6	4.8	4.2	3.7	3.3	3.0	2.7	
5	45.8	32.1	21.4	16.1	12.8	10.7	8.0	6.4	5.4	4.6	4.0	3.6	3.2	-	-	
10	43.2	29.4	19.6	14.7	11.8	9.8	7.3	5.9	-	-	-	-	-	-	-	
15	41.4	28.5	19.0	14.2	11.4	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	37.8	27.6	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives

▣ 0,6 - 3 ~ - 3000 min⁻¹

Potenza ammessa sul tubo in kW, per serie di n esposizioni, con frequenza z e durata di ogni esposizione in sec																
Anode input power as a function of n (N° of exposures in series), z (exp. rate per sec), the exposure time (sec)																
Puissance anodique en fonction de n (N° d'exp. de la série), z (cadence d'exp. par sec), temps d'exposition (sec)																
z	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.220	0.250	n
1	19.0	19.0	18.6	18.4	18.2	18.1	17.8	17.6	17.4	17.3	17.1	17.0	16.8	16.5	16.2	5
2	18.9	18.9	18.6	18.4	18.2	18.1	17.8	17.4	17.1	16.8	16.5	16.2	15.9	15.6	15.2	
3	18.8	18.8	18.6	18.3	18.1	17.9	17.5	17.1	16.7	16.3	16.0	15.6	15.3	15.0	14.6	
4	18.7	18.7	18.5	18.2	17.9	17.7	17.2	16.8	16.3	15.9	15.6	15.2	14.8	14.5	14.0	
5	18.7	18.7	18.4	18.1	17.8	17.5	17.0	16.5	16.1	15.6	15.2	14.8	14.5	-	-	
10	18.6	18.4	18.0	17.6	17.3	16.9	16.2	15.6	-	-	-	-	-	-	-	
15	18.6	18.2	17.8	17.3	16.9	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	18.6	17.9	17.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	18.9	18.9	18.6	18.4	18.2	18.1	17.8	17.4	17.1	16.8	16.5	16.2	15.9	15.6	15.2	10
2	18.7	18.7	18.4	18.2	17.9	17.7	17.2	16.8	16.3	15.9	15.5	15.2	14.8	14.5	14.0	
3	18.6	18.6	18.3	18.0	17.7	17.4	16.8	16.3	15.8	15.3	14.9	14.5	14.1	13.7	13.2	
4	18.6	18.5	18.1	17.8	17.4	17.1	16.5	15.9	15.4	14.9	14.4	13.9	13.5	13.1	12.6	
5	18.6	18.4	18.0	17.6	17.2	16.9	16.2	15.6	15.0	14.5	14.0	13.5	13.1	-	-	
10	18.6	18.1	17.5	17.0	16.5	16.1	15.2	14.5	-	-	-	-	-	-	-	
15	18.5	17.8	17.2	16.6	16.0	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	18.2	17.3	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	18.7	18.7	18.4	18.2	17.9	17.7	17.2	16.8	16.3	15.9	15.5	15.2	14.8	14.5	14.0	20
2	18.6	18.5	18.1	17.8	17.4	17.1	16.5	15.9	15.4	14.8	14.4	13.9	13.5	13.1	12.6	
3	18.6	18.3	17.9	17.5	17.1	16.7	16.0	15.3	14.7	14.1	13.6	13.1	12.7	12.3	11.7	
4	18.6	18.2	17.7	17.2	16.8	16.3	15.5	14.8	14.2	13.6	13.0	12.5	12.0	11.6	11.0	
5	18.6	18.1	17.5	17.0	16.5	16.0	15.2	14.4	13.7	13.1	12.5	12.0	11.5	-	-	
10	18.4	17.6	16.9	16.2	15.6	15.0	14.0	13.1	-	-	-	-	-	-	-	
15	18.2	17.3	16.4	15.7	14.9	14.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	17.8	16.6	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	18.6	18.5	18.1	17.8	17.4	17.1	16.5	15.9	15.4	14.8	14.4	13.9	13.5	13.1	12.6	40
2	18.6	18.2	17.7	17.2	16.8	16.3	15.5	14.8	14.2	13.6	13.0	12.5	12.0	11.6	11.0	
3	18.6	18.0	17.4	16.8	16.3	15.8	14.9	14.1	13.4	12.7	12.1	11.6	11.1	10.6	10.0	
4	18.5	17.8	17.1	16.5	15.9	15.4	14.4	13.5	12.8	12.1	11.5	10.9	10.4	10.0	9.3	
5	18.4	17.6	16.9	16.2	15.6	15.0	14.0	13.1	12.3	11.6	10.9	10.4	9.9	-	-	
10	18.1	17.0	16.0	15.2	14.4	13.7	12.5	11.5	-	-	-	-	-	-	-	
15	17.8	16.6	15.5	14.5	13.7	12.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	17.3	15.7	14.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	18.6	18.3	17.9	17.5	17.1	16.7	15.9	15.3	14.7	14.1	13.6	13.1	12.7	12.2	11.7	60
2	18.6	18.0	17.4	16.8	16.3	15.8	14.9	14.1	13.4	12.7	12.1	11.6	11.1	10.6	10.0	
3	18.4	17.7	17.0	16.3	15.7	15.2	14.2	13.3	12.5	11.8	11.2	10.6	10.1	9.7	9.0	
4	18.3	17.5	16.7	15.9	15.3	14.7	13.6	12.7	11.9	11.1	10.5	9.9	9.4	9.0	8.4	
5	18.2	17.3	16.4	15.6	14.9	14.3	13.1	12.2	11.3	10.6	10.0	9.4	8.9	-	-	
10	17.8	16.5	15.5	14.5	13.7	12.9	11.6	10.6	-	-	-	-	-	-	-	
15	17.5	16.0	14.8	13.7	12.8	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	16.9	15.0	13.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	18.6	18.2	17.7	17.2	16.8	16.3	15.5	14.8	14.2	13.6	13.0	12.5	12.0	11.6	10.2	80
2	18.5	17.8	17.1	16.5	15.9	15.4	14.4	13.5	12.8	12.1	11.5	10.9	10.4	9.9	9.1	
3	18.3	17.5	16.7	15.9	15.3	14.7	13.6	12.7	11.9	11.1	10.5	9.9	9.4	9.0	8.4	
4	18.2	17.2	16.3	15.5	14.8	14.2	13.0	12.0	11.2	10.5	9.8	9.2	8.7	8.3	7.7	
5	18.1	17.0	16.0	15.2	14.4	13.7	12.5	11.5	10.7	9.9	9.3	8.7	8.2	-	-	
10	17.6	16.2	15.0	14.0	13.1	12.3	10.9	9.9	-	-	-	-	-	-	-	
15	17.3	15.6	14.3	13.1	12.2	11.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	16.6	14.5	12.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	18.6	18.1	17.5	17.0	16.5	16.0	15.2	14.4	13.7	13.1	12.5	11.9	10.7	9.8	8.6	100
2	18.4	17.6	16.9	16.2	15.6	15.0	14.0	13.1	12.3	11.6	10.9	10.4	9.4	8.5	7.5	
3	18.2	17.3	16.4	15.6	14.9	14.3	13.1	12.2	11.3	10.6	10.0	9.4	8.9	8.1	7.1	
4	18.1	17.0	16.0	15.2	14.4	13.7	12.5	11.5	10.7	9.9	9.3	8.7	8.2	7.8	6.9	
5	17.9	16.8	15.7	14.8	14.0	13.3	12.0	11.0	10.1	9.4	8.7	8.2	7.7	-	-	
10	17.4	15.9	14.6	13.5	12.6	11.8	10.4	9.3	-	-	-	-	-	-	-	
15	17.1	15.3	13.9	12.7	11.7	10.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	16.3	14.1	12.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	18.5	17.8	17.2	16.5	16.0	15.5	14.5	13.6	12.9	11.5	10.1	9.0	8.1	7.3	6.5	150
2	18.2	17.3	16.4	15.6	14.9	14.3	13.1	12.2	11.2	9.6	8.4	7.4	6.7	6.1	5.4	
3	18.0	16.9	15.9	15.0	14.2	13.5	12.3	11.2	10.4	8.9	7.8	6.9	6.2	5.7	5.0	
4	17.8	16.5	15.5	14.5	13.6	12.9	11.6	10.6	9.7	8.6	7.5	6.7	6.0	5.5	4.8	
5	17.6	16.3	15.1	14.1	13.2	12.4	11.1	10.0	9.1	8.4	7.3	6.5	5.9	-	-	
10	17.1	15.3	13.9	12.7	11.7	10.8	9.4	8.4	-	-	-	-	-	-	-	
15	16.6	14.6	13.0	11.8	10.7	9.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	15.7	13.3	11.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	18.2	17.3	16.4	15.6	14.9	14.3	13.1	10.8	9.0	7.7	6.8	6.0	5.4	4.9	4.3	300
2	17.8	16.5	15.5	14.5	13.6	12.9	10.1	8.1	6.7	5.8	5.0	4.5	4.0	3.7	3.2	
3	17.5	16.0	14.8	13.7	12.8	11.9	8.9	7.2	6.0	5.1	4.5	4.0	3.6	3.3	2.9	
4	17.3	15.6	14.3	13.1	12.2	11.2	8.4	6.7	5.6	4.8	4.2	3.7	3.3	3.0	2.7	
5	17.1	15.3	13.9	12.7	11.7	10.7	8.0	6.4	5.4	4.6	4.0	3.6	3.2	-	-	
10	16.3	14.1	12.4	11.1	10.0	9.1	7.3	5.9	-	-	-	-	-	-	-	
15	15.7	13.3	11.5	10.1	9.0	8.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	14.6	11.8	9.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives

■ 1,5 - 3 ~ - 3000 min⁻¹

Potenza ammessa sul tubo in kW, per serie di n esposizioni, con frequenza z e durata di ogni esposizione in sec																
Anode input power as a function of n (N° of exposures in series), z (exp. rate per sec), the exposure time (sec)																
Puissance anodique en fonction de n (N° d'exp. de la série), z (cadence d'exp. par sec), temps d'exposition (sec)																
z	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.220	0.250	n
1	62.9	62.9	61.2	59.9	59.0	58.2	57.0	56.0	55.1	54.4	53.7	53.1	52.1	51.1	49.7	5
2	62.4	62.4	61.2	59.9	59.0	58.2	56.8	55.2	53.6	52.2	50.8	49.5	48.2	47.1	45.4	
3	61.9	61.9	60.7	59.6	58.4	57.4	55.4	53.5	51.7	50.1	48.5	47.1	45.7	44.4	42.6	
4	61.5	61.5	60.2	58.9	57.6	56.4	54.2	52.1	50.2	48.4	46.8	45.2	43.8	42.4	40.5	
5	61.2	61.2	59.7	58.3	56.9	55.6	53.2	51.0	48.9	47.1	45.3	43.7	42.2	-	-	
10	61.2	60.0	58.0	56.1	54.4	52.8	49.7	47.1	-	-	-	-	-	-	-	
15	61.2	59.1	56.8	54.7	52.7	50.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	60.7	57.4	54.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	62.3	62.3	61.2	59.9	59.0	58.2	56.8	55.2	53.6	52.1	50.8	49.5	48.2	47.0	45.3	10
2	61.5	61.5	60.2	58.8	57.6	56.4	54.1	52.1	50.1	48.3	46.7	45.1	43.7	42.3	40.4	
3	61.2	60.9	59.3	57.7	56.3	54.9	52.3	49.9	47.8	45.8	44.0	42.3	40.7	39.3	37.3	
4	61.2	60.4	58.5	56.8	55.2	53.6	50.8	48.2	45.9	43.8	41.9	40.2	38.6	37.1	35.0	
5	61.2	59.9	57.9	56.0	54.3	52.6	49.6	46.9	44.4	42.3	40.3	38.5	36.8	-	-	
10	61.2	58.3	55.6	53.2	51.0	48.9	45.3	42.2	-	-	-	-	-	-	-	
15	60.6	57.1	54.0	51.3	48.8	46.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	59.1	54.7	50.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	61.5	61.5	60.1	58.8	57.6	56.4	54.1	52.0	50.1	48.3	46.7	45.1	42.7	38.8	34.2	20
2	61.2	60.4	58.5	56.8	55.2	53.6	50.8	48.2	45.9	43.8	41.9	40.1	38.5	37.0	33.1	
3	61.2	59.5	57.3	55.3	53.4	51.7	48.5	45.6	43.1	40.9	38.8	37.0	35.3	33.8	31.7	
4	61.2	58.8	56.4	54.1	52.1	50.1	46.7	43.7	41.0	38.7	36.6	34.7	33.0	31.5	29.4	
5	61.2	58.2	55.6	53.1	50.9	48.9	45.2	42.1	39.3	36.9	34.8	32.9	31.2	-	-	
10	59.9	56.0	52.6	49.6	46.9	44.4	40.3	36.8	-	-	-	-	-	-	-	
15	59.0	54.5	50.5	47.2	44.2	41.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	57.1	51.3	46.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	61.2	60.4	58.5	56.8	55.1	53.6	50.8	45.4	37.9	32.5	28.4	25.2	22.7	20.7	18.2	40
2	61.2	58.8	56.4	54.1	52.0	50.1	46.7	42.7	35.6	30.5	26.7	23.7	21.4	19.4	17.1	
3	60.9	57.7	54.8	52.2	49.9	47.7	43.9	40.7	34.8	29.9	26.1	23.2	20.9	19.0	16.7	
4	60.4	56.8	53.6	50.8	48.2	45.9	41.9	38.5	34.4	29.5	25.8	23.0	20.7	18.8	16.5	
5	59.9	56.0	52.6	49.5	46.8	44.4	40.2	36.8	33.9	29.3	25.7	22.8	20.5	-	-	
10	58.2	53.1	48.9	45.2	42.1	39.3	34.8	31.2	-	-	-	-	-	-	-	
15	57.0	51.1	46.4	42.4	39.0	36.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	54.5	47.2	41.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	61.2	59.5	57.3	55.3	53.4	51.6	40.1	32.1	26.8	22.9	20.1	17.8	16.1	14.6	12.8	60
2	60.9	57.7	54.8	52.2	49.9	47.7	36.7	29.4	24.5	21.0	18.4	16.3	14.7	13.4	11.8	
3	60.1	56.4	53.1	50.1	47.5	45.1	35.6	28.5	23.7	20.3	17.8	15.8	14.2	12.9	11.4	
4	59.5	55.3	51.7	48.4	45.6	43.1	35.0	28.0	23.3	20.0	17.5	15.6	14.0	12.7	11.2	
5	59.0	54.4	50.5	47.1	44.1	41.5	34.7	27.7	23.1	19.8	17.3	15.4	13.9	-	-	
10	57.0	51.1	46.3	42.4	39.0	36.2	31.5	27.2	-	-	-	-	-	-	-	
15	55.6	48.9	43.6	39.3	35.8	32.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	52.6	44.4	38.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	61.2	58.8	56.4	54.1	50.9	42.4	31.8	25.5	21.2	18.2	15.9	14.1	12.7	11.6	10.2	80
2	60.4	56.8	53.6	50.8	45.4	37.9	28.4	22.7	18.9	16.2	14.2	12.6	11.4	10.3	9.1	
3	59.5	55.3	51.7	48.4	43.6	36.3	27.3	21.8	18.2	15.6	13.6	12.1	10.9	9.9	8.7	
4	58.8	54.1	50.1	46.7	42.7	35.6	26.7	21.4	17.8	15.3	13.3	11.9	10.7	9.7	8.5	
5	58.2	53.1	48.8	45.2	42.0	35.1	26.3	21.1	17.6	15.1	13.2	11.7	10.5	-	-	
10	56.0	49.5	44.4	40.2	36.8	33.9	25.7	20.5	-	-	-	-	-	-	-	
15	54.4	47.1	41.5	37.1	33.5	30.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	51.1	42.4	36.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	61.2	58.2	55.6	53.1	42.9	35.8	26.8	21.5	17.9	15.3	13.4	11.9	10.7	9.8	8.6	100
2	59.9	56.0	52.6	46.8	37.4	31.2	23.4	18.7	15.6	13.4	11.7	10.4	9.4	8.5	7.5	
3	59.0	54.4	50.5	44.5	35.6	29.7	22.3	17.8	14.8	12.7	11.1	9.9	8.9	8.1	7.1	
4	58.2	53.1	48.8	43.4	34.7	28.9	21.7	17.4	14.5	12.4	10.8	9.6	8.7	7.9	6.9	
5	57.6	52.0	47.5	42.7	34.2	28.5	21.4	17.1	14.2	12.2	10.7	9.5	8.5	-	-	
10	55.2	48.2	42.8	38.5	33.1	27.6	20.7	16.5	-	-	-	-	-	-	-	
15	53.4	45.6	39.8	35.3	31.7	27.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	49.9	40.7	34.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	60.5	57.0	53.8	40.3	32.3	26.9	20.2	16.1	13.4	11.5	10.1	9.0	8.1	7.3	6.5	150
2	59.0	54.4	44.6	33.5	26.8	22.3	16.7	13.4	11.2	9.6	8.4	7.4	6.7	6.1	5.4	
3	57.9	52.6	41.6	31.2	25.0	20.8	15.6	12.5	10.4	8.9	7.8	6.9	6.2	5.7	5.0	
4	57.0	51.1	40.1	30.1	24.1	20.0	15.0	12.0	10.0	8.6	7.5	6.7	6.0	5.5	4.8	
5	56.2	49.9	39.2	29.4	23.5	19.6	14.7	11.8	9.8	8.4	7.3	6.5	5.9	-	-	
10	53.4	45.6	37.4	28.0	22.4	18.7	14.0	11.2	-	-	-	-	-	-	-	
15	51.4	42.8	36.7	27.6	22.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	47.5	37.6	31.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	59.0	54.0	36.0	27.0	21.6	18.0	13.5	10.8	9.0	7.7	6.8	6.0	5.4	4.9	4.3	300
2	57.0	40.3	26.9	20.2	16.1	13.4	10.1	8.1	6.7	5.8	5.0	4.5	4.0	3.7	3.2	
3	55.6	35.8	23.8	17.9	14.3	11.9	8.9	7.2	6.0	5.1	4.5	4.0	3.6	3.3	2.9	
4	54.4	33.5	22.3	16.7	13.4	11.2	8.4	6.7	5.6	4.8	4.2	3.7	3.3	3.0	2.7	
5	53.4	32.1	21.4	16.1	12.8	10.7	8.0	6.4	5.4	4.6	4.0	3.6	3.2	-	-	
10	49.9	29.4	19.6	14.7	11.8	9.8	7.3	5.9	-	-	-	-	-	-	-	
15	47.5	28.5	19.0	14.2	11.4	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	42.8	27.6	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives

▣ **0,6 - 1 ~ - 10000 min⁻¹**

Potenza ammessa sul tubo in kW, per serie di n esposizioni, con frequenza z e durata di ogni esposizione in sec																
Anode input power as a function of n (N° of exposures in series), z (exp. rate per sec), the exposure time (sec)																
Puissance anodique en fonction de n (N° d'exp. de la série), z (cadence d'exp. par sec), temps d'exposition (sec)																
z	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.220	0.250	n
1	28.4	27.6	27.2	26.8	26.5	26.2	25.7	25.3	25.0	24.7	24.4	24.2	23.9	23.4	22.8	5
2	28.4	27.6	27.2	26.8	26.5	26.2	25.7	25.2	24.5	23.9	23.3	22.7	22.1	21.6	20.9	
3	28.4	27.6	27.2	26.8	26.5	26.2	25.3	24.5	23.7	23.0	22.3	21.6	21.0	20.4	19.6	
4	28.4	27.6	27.2	26.8	26.3	25.8	24.8	23.9	23.0	22.2	21.5	20.8	20.1	19.5	18.7	
5	28.4	27.6	27.2	26.6	26.0	25.4	24.3	23.4	22.4	21.6	20.8	20.1	19.4	-	-	
10	28.3	27.3	26.5	25.6	24.8	24.1	22.8	21.6	-	-	-	-	-	-	-	
15	28.1	26.9	25.9	24.9	24.0	23.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	27.6	26.1	24.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	28.4	27.6	27.2	26.8	26.5	26.2	25.7	25.2	24.5	23.9	23.3	22.7	22.1	21.6	20.9	10
2	28.4	27.6	27.2	26.8	26.3	25.8	24.8	23.9	23.0	22.2	21.5	20.8	20.1	19.5	18.6	
3	28.4	27.6	27.0	26.4	25.7	25.1	23.9	22.9	21.9	21.0	20.2	19.5	18.8	18.1	17.2	
4	28.4	27.5	26.7	26.0	25.2	24.5	23.3	22.1	21.1	20.2	19.3	18.5	17.8	17.1	16.2	
5	28.3	27.3	26.4	25.6	24.8	24.1	22.7	21.5	20.4	19.5	18.6	17.8	17.0	-	-	
10	27.9	26.6	25.4	24.3	23.4	22.4	20.8	19.4	-	-	-	-	-	-	-	
15	27.6	26.1	24.7	23.5	22.3	21.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	26.9	24.9	23.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	28.4	27.6	27.2	26.8	26.3	25.8	24.8	23.9	23.0	22.2	21.4	20.8	20.1	19.5	18.6	20
2	28.4	27.5	26.7	26.0	25.2	24.5	23.3	22.1	21.1	20.2	19.3	18.5	17.8	17.1	16.2	
3	28.2	27.2	26.2	25.3	24.5	23.7	22.3	21.0	19.9	18.8	17.9	17.1	16.3	15.6	14.7	
4	28.0	26.9	25.8	24.8	23.9	23.0	21.5	20.1	18.9	17.9	16.9	16.1	15.3	14.6	13.7	
5	27.9	26.6	25.4	24.3	23.3	22.4	20.8	19.4	18.2	17.1	16.1	15.3	14.5	-	-	
10	27.3	25.6	24.1	22.7	21.5	20.4	18.6	17.0	-	-	-	-	-	-	-	
15	26.9	24.9	23.2	21.6	20.3	19.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	26.1	23.5	21.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	28.4	27.5	26.7	26.0	25.2	24.5	23.3	22.1	21.1	20.2	19.3	18.5	17.8	17.1	16.2	40
2	28.0	26.9	25.8	24.8	23.9	23.0	21.4	20.1	18.9	17.9	16.9	16.1	15.3	14.6	13.7	
3	27.8	26.4	25.1	23.9	22.9	21.9	20.2	18.8	17.5	16.4	15.4	14.6	13.8	13.1	12.2	
4	27.5	26.0	24.5	23.3	22.1	21.1	19.3	17.8	16.5	15.4	14.4	13.5	12.8	12.1	11.2	
5	27.3	25.6	24.1	22.7	21.5	20.4	18.6	17.0	15.7	14.5	13.6	12.7	12.0	-	-	
10	26.6	24.3	22.4	20.8	19.4	18.2	16.1	14.5	-	-	-	-	-	-	-	
15	26.1	23.4	21.3	19.5	18.0	16.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	24.9	21.6	19.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	28.2	27.2	26.2	25.3	24.5	23.7	22.2	21.0	19.9	18.8	17.9	17.1	16.1	14.6	12.8	60
2	27.8	26.4	25.1	23.9	22.9	21.9	20.2	18.8	17.5	16.4	15.4	14.6	13.8	13.1	11.8	
3	27.4	25.8	24.3	23.0	21.8	20.8	18.9	17.4	16.1	14.9	14.0	13.1	12.3	11.7	10.8	
4	27.2	25.3	23.7	22.3	21.0	19.9	17.9	16.3	15.0	13.9	12.9	12.1	11.3	10.7	9.8	
5	26.9	24.9	23.2	21.6	20.3	19.1	17.1	15.5	14.2	13.1	12.1	11.3	10.6	-	-	
10	26.1	23.4	21.3	19.5	18.0	16.7	14.6	13.0	-	-	-	-	-	-	-	
15	25.4	22.4	20.1	18.2	16.6	15.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	24.1	20.4	17.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	28.0	26.9	25.8	24.8	23.9	23.0	21.4	20.1	18.9	17.9	15.9	14.1	12.7	11.6	10.2	80
2	27.5	26.0	24.5	23.3	22.1	21.1	19.3	17.8	16.5	15.4	14.2	12.6	11.4	10.3	9.1	
3	27.2	25.3	23.7	22.2	21.0	19.9	17.9	16.3	15.0	13.9	12.9	12.1	10.9	9.9	8.7	
4	26.9	24.8	23.0	21.4	20.1	18.9	16.9	15.3	14.0	12.8	11.9	11.1	10.3	9.7	8.5	
5	26.6	24.3	22.4	20.8	19.4	18.2	16.1	14.5	13.1	12.0	11.1	10.3	9.6	-	-	
10	25.6	22.7	20.4	18.6	17.0	15.7	13.6	12.0	-	-	-	-	-	-	-	
15	24.9	21.6	19.1	17.1	15.5	14.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	23.4	19.5	16.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	27.9	26.6	25.4	24.3	23.3	22.4	20.8	19.4	17.9	15.3	13.4	11.9	10.7	9.8	8.6	100
2	27.3	25.6	24.1	22.7	21.5	20.4	18.6	17.0	15.6	13.4	11.7	10.4	9.4	8.5	7.5	
3	26.9	24.9	23.2	21.6	20.3	19.1	17.1	15.5	14.2	12.7	11.1	9.9	8.9	8.1	7.1	
4	26.6	24.3	22.4	20.8	19.4	18.2	16.1	14.5	13.1	12.0	10.8	9.6	8.7	7.9	6.9	
5	26.3	23.9	21.8	20.1	18.6	17.4	15.3	13.7	12.3	11.3	10.3	9.5	8.5	-	-	
10	25.2	22.1	19.7	17.8	16.2	14.9	12.8	11.2	-	-	-	-	-	-	-	
15	24.5	21.0	18.4	16.3	14.7	13.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	22.9	18.8	15.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	27.6	26.0	24.7	23.4	22.3	21.3	19.5	16.1	13.4	11.5	10.1	9.0	8.1	7.3	6.5	150
2	26.9	24.9	23.2	21.6	20.3	19.1	16.7	13.4	11.2	9.6	8.4	7.4	6.7	6.1	5.4	
3	26.4	24.1	22.1	20.4	19.0	17.7	15.6	12.5	10.4	8.9	7.8	6.9	6.2	5.7	5.0	
4	26.0	23.4	21.3	19.5	18.0	16.7	14.6	12.0	10.0	8.6	7.5	6.7	6.0	5.5	4.8	
5	25.7	22.9	20.6	18.8	17.2	15.9	13.8	11.8	9.8	8.4	7.3	6.5	5.9	-	-	
10	24.5	21.0	18.4	16.3	14.7	13.4	11.3	9.8	-	-	-	-	-	-	-	
15	23.6	19.7	17.0	14.9	13.2	11.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	21.8	17.4	14.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	26.9	24.9	23.2	21.6	20.3	18.0	13.5	10.8	9.0	7.7	6.8	6.0	5.4	4.9	4.3	300
2	26.0	23.4	21.3	19.5	16.1	13.4	10.1	8.1	6.7	5.8	5.0	4.5	4.0	3.7	3.2	
3	25.4	22.4	20.1	17.9	14.3	11.9	8.9	7.2	6.0	5.1	4.5	4.0	3.6	3.3	2.9	
4	24.9	21.6	19.1	16.7	13.4	11.2	8.4	6.7	5.6	4.8	4.2	3.7	3.3	3.0	2.7	
5	24.5	21.0	18.4	16.1	12.8	10.7	8.0	6.4	5.4	4.6	4.0	3.6	3.2	-	-	
10	22.9	18.8	15.9	13.8	11.8	9.8	7.3	5.9	-	-	-	-	-	-	-	
15	21.8	17.4	14.4	12.3	10.8	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	19.7	14.9	11.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives

■ 1,5 - 1 ~ - 10000 min⁻¹

Potenza ammessa sul tubo in kW, per serie di n esposizioni, con frequenza z e durata di ogni esposizione in sec																
Anode input power as a function of n (N° of exposures in series), z (exp. rate per sec), the exposure time (sec)																
Puissance anodique en fonction de n (N° d'exp. de la série), z (cadence d'exp. par sec), temps d'exposition (sec)																
z	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.220	0.250	n
1	102.9	98.7	96.1	94.1	92.5	91.0	88.6	86.7	84.9	83.4	82.1	80.8	79.4	77.4	74.5	5
2	102.9	98.7	96.1	94.1	92.5	91.0	88.6	86.1	82.8	79.6	76.7	74.1	71.5	69.2	66.0	
3	102.9	98.7	96.1	94.1	92.5	91.0	86.5	82.4	78.6	75.2	72.1	69.2	66.5	64.0	60.7	
4	102.9	98.7	96.1	94.1	91.6	88.9	83.9	79.5	75.4	71.8	68.5	65.5	62.8	60.2	56.8	
5	102.9	98.7	96.1	93.1	90.0	87.1	81.8	77.0	72.9	69.1	65.7	62.6	59.8	-	-	
10	102.4	97.1	92.4	88.1	84.2	80.6	74.3	68.9	-	-	-	-	-	-	-	
15	101.2	95.0	89.5	84.6	80.3	76.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	98.6	90.5	83.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	102.9	98.7	96.1	94.1	92.5	91.0	88.6	86.1	82.7	79.6	76.7	74.0	71.5	69.2	65.9	10
2	102.9	98.7	96.1	94.1	91.6	88.9	83.9	79.4	75.4	71.8	68.5	65.5	62.7	60.2	56.8	
3	102.9	98.7	95.5	91.9	88.5	85.4	79.8	74.9	70.6	66.7	63.3	60.1	57.3	54.7	51.3	
4	102.9	98.1	93.8	89.8	86.1	82.8	76.7	71.5	67.0	63.0	59.5	56.3	53.4	50.9	47.4	
5	102.3	97.1	92.3	88.0	84.1	80.5	74.2	68.8	64.1	60.1	56.5	53.3	50.4	-	-	
10	100.1	93.1	87.1	81.8	77.0	72.9	65.7	59.8	-	-	-	-	-	-	-	
15	98.5	90.3	83.4	77.5	72.4	67.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	95.0	84.6	76.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	102.9	98.7	96.1	94.1	91.6	88.9	83.9	79.4	71.2	61.0	53.4	47.5	42.7	38.8	34.2	20
2	102.9	98.1	93.8	89.8	86.1	82.7	76.7	71.5	67.0	59.1	51.7	45.9	41.3	37.6	33.1	
3	101.8	96.1	91.0	86.5	82.3	78.6	72.0	66.5	61.7	57.6	51.1	45.4	40.9	37.2	32.7	
4	100.9	94.5	88.9	83.9	79.4	75.4	68.5	62.7	57.9	53.7	50.1	45.2	40.7	37.0	32.5	
5	100.1	93.1	87.0	81.7	77.0	72.8	65.6	59.8	54.9	50.7	47.1	44.0	40.5	-	-	
10	97.1	88.0	80.5	74.2	68.8	64.1	56.5	50.4	-	-	-	-	-	-	-	
15	94.9	84.5	76.2	69.3	63.6	58.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	90.3	77.5	67.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	102.9	98.1	93.8	89.8	86.1	82.7	76.7	71.5	67.0	59.1	51.7	45.9	41.3	37.6	33.1	40
2	100.9	94.5	88.9	83.9	79.4	75.4	68.5	62.7	57.9	53.7	50.1	45.2	40.7	37.0	32.5	
3	99.4	91.9	85.4	79.8	74.9	69.7	62.2	54.8	48.2	42.9	38.1	33.8	30.0	26.7	23.4	
4	98.1	89.8	82.7	76.7	71.5	67.0	51.7	41.3	34.4	29.5	25.8	23.0	20.7	18.8	16.5	
5	97.1	88.0	80.5	74.2	68.8	64.1	51.3	41.1	34.2	29.3	25.7	22.8	20.5	-	-	
10	93.1	81.7	72.8	65.6	59.8	54.9	47.1	40.5	-	-	-	-	-	-	-	
15	90.3	77.5	67.8	60.3	54.3	49.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	84.5	69.3	58.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	101.8	96.1	91.0	80.3	64.2	53.5	40.1	32.1	26.8	22.9	20.1	17.8	16.1	14.6	12.8	60
2	99.4	91.9	85.4	73.5	58.8	49.0	36.7	29.4	24.5	21.0	18.4	16.3	14.7	13.4	11.8	
3	97.6	88.9	81.6	71.2	56.9	47.5	35.6	28.5	23.7	20.3	17.8	15.8	14.2	12.9	11.4	
4	96.1	86.5	78.6	70.0	56.0	46.7	35.0	28.0	23.3	20.0	17.5	15.6	14.0	12.7	11.2	
5	94.9	84.5	76.1	69.3	55.5	46.2	34.7	27.7	23.1	19.8	17.3	15.4	13.9	-	-	
10	90.3	77.4	67.8	60.3	54.3	45.3	34.0	27.2	-	-	-	-	-	-	-	
15	87.0	72.8	62.6	54.9	48.8	44.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	80.5	64.1	53.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	100.9	94.5	84.9	63.6	50.9	42.4	31.8	25.5	21.2	18.2	15.9	14.1	12.7	11.6	10.2	80
2	98.1	89.8	75.7	56.8	45.4	37.9	28.4	22.7	18.9	16.2	14.2	12.6	11.4	10.3	9.1	
3	96.1	86.5	72.7	54.5	43.6	36.3	27.3	21.8	18.2	15.6	13.6	12.1	10.9	9.9	8.7	
4	94.5	83.9	71.2	53.4	42.7	35.6	26.7	21.4	17.8	15.3	13.3	11.9	10.7	9.7	8.5	
5	93.1	81.7	70.3	52.7	42.2	35.1	26.3	21.1	17.6	15.1	13.2	11.7	10.5	-	-	
10	88.0	74.2	64.1	51.3	41.1	34.2	25.7	20.5	-	-	-	-	-	-	-	
15	84.5	69.3	58.7	50.9	40.7	33.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	77.5	60.3	49.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	100.1	93.1	71.5	53.7	42.9	35.8	26.8	21.5	17.9	15.3	13.4	11.9	10.7	9.8	8.6	100
2	97.1	88.0	62.4	46.8	37.4	31.2	23.4	18.7	15.6	13.4	11.7	10.4	9.4	8.5	7.5	
3	94.9	84.5	59.4	44.5	35.6	29.7	22.3	17.8	14.8	12.7	11.1	9.9	8.9	8.1	7.1	
4	93.1	81.7	57.9	43.4	34.7	28.9	21.7	17.4	14.5	12.4	10.8	9.6	8.7	7.9	6.9	
5	91.6	79.4	56.9	42.7	34.2	28.5	21.4	17.1	14.2	12.2	10.7	9.5	8.5	-	-	
10	86.1	71.5	55.1	41.3	33.1	27.6	20.7	16.5	-	-	-	-	-	-	-	
15	82.3	66.5	54.5	40.9	32.7	27.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	74.9	57.3	46.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	98.4	80.7	53.8	40.3	32.3	26.9	20.2	16.1	13.4	11.5	10.1	9.0	8.1	7.3	6.5	150
2	94.9	67.0	44.6	33.5	26.8	22.3	16.7	13.4	11.2	9.6	8.4	7.4	6.7	6.1	5.4	
3	92.3	62.4	41.6	31.2	25.0	20.8	15.6	12.5	10.4	8.9	7.8	6.9	6.2	5.7	5.0	
4	90.3	60.1	40.1	30.1	24.1	20.0	15.0	12.0	10.0	8.6	7.5	6.7	6.0	5.5	4.8	
5	88.5	58.8	39.2	29.4	23.5	19.6	14.7	11.8	9.8	8.4	7.3	6.5	5.9	-	-	
10	82.3	56.0	37.4	28.0	22.4	18.7	14.0	11.2	-	-	-	-	-	-	-	
15	78.1	55.1	36.7	27.6	22.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	70.1	51.8	36.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	94.9	54.0	36.0	27.0	21.6	18.0	13.5	10.8	9.0	7.7	6.8	6.0	5.4	4.9	4.3	300
2	80.7	40.3	26.9	20.2	16.1	13.4	10.1	8.1	6.7	5.8	5.0	4.5	4.0	3.7	3.2	
3	71.5	35.8	23.8	17.9	14.3	11.9	8.9	7.2	6.0	5.1	4.5	4.0	3.6	3.3	2.9	
4	67.0	33.5	22.3	16.7	13.4	11.2	8.4	6.7	5.6	4.8	4.2	3.7	3.3	3.0	2.7	
5	64.2	32.1	21.4	16.1	12.8	10.7	8.0	6.4	5.4	4.6	4.0	3.6	3.2	-	-	
10	58.8	29.4	19.6	14.7	11.8	9.8	7.3	5.9	-	-	-	-	-	-	-	
15	56.9	28.5	19.0	14.2	11.4	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	55.1	27.6	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives

▣ 0,6 - 3 ~ - 10000 min⁻¹

Potenza ammessa sul tubo in kW, per serie di n esposizioni, con frequenza z e durata di ogni esposizione in sec Anode input power as a function of n (N° of exposures in series), z (exp. rate per sec), the exposure time (sec) Puissance anodique en fonction de n (N° d'exp. de la séries), z (cadence d'exp. par sec), temps d'exposition (sec)																
z	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.220	0.250	n
1	33.9	32.8	32.1	31.6	31.2	30.8	30.1	29.6	29.1	28.7	28.3	28.0	27.6	27.0	26.2	5
2	33.9	32.8	32.1	31.6	31.2	30.8	30.1	29.5	28.5	27.7	26.8	26.1	25.3	24.6	23.7	
3	33.9	32.8	32.1	31.6	31.2	30.8	29.6	28.4	27.4	26.4	25.5	24.6	23.8	23.1	22.1	
4	33.9	32.8	32.1	31.6	30.9	30.2	28.8	27.6	26.5	25.4	24.4	23.5	22.7	21.9	20.9	
5	33.9	32.8	32.1	31.3	30.5	29.7	28.3	26.9	25.7	24.6	23.6	22.7	21.8	-	-	
10	33.7	32.4	31.1	30.0	28.9	27.9	26.1	24.6	-	-	-	-	-	-	-	
15	33.4	31.8	30.4	29.0	27.8	26.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	32.8	30.6	28.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	33.9	32.8	32.1	31.6	31.2	30.8	30.1	29.5	28.5	27.7	26.8	26.1	25.3	24.6	23.7	10
2	33.9	32.8	32.1	31.6	30.9	30.2	28.8	27.6	26.5	25.4	24.4	23.5	22.7	21.9	20.8	
3	33.9	32.8	32.0	31.0	30.1	29.3	27.7	26.3	25.1	23.9	22.9	21.9	21.0	20.2	19.1	
4	33.9	32.6	31.5	30.5	29.5	28.5	26.8	25.3	24.0	22.8	21.7	20.7	19.8	19.0	17.8	
5	33.7	32.4	31.1	30.0	28.9	27.9	26.1	24.5	23.1	21.9	20.8	19.7	18.8	-	-	
10	33.2	31.3	29.7	28.3	26.9	25.7	23.6	21.8	-	-	-	-	-	-	-	
15	32.7	30.6	28.7	27.1	25.6	24.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	31.8	29.0	26.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	33.9	32.8	32.1	31.6	30.9	30.2	28.8	27.6	26.4	25.4	24.4	23.5	22.7	21.9	20.8	20
2	33.9	32.6	31.5	30.4	29.5	28.5	26.8	25.3	24.0	22.8	21.7	20.7	19.8	19.0	17.8	
3	33.6	32.1	30.8	29.6	28.4	27.4	25.5	23.8	22.4	21.1	20.0	18.9	18.0	17.2	16.1	
4	33.4	31.7	30.2	28.8	27.6	26.5	24.4	22.7	21.2	19.9	18.7	17.7	16.8	15.9	14.8	
5	33.1	31.3	29.7	28.2	26.9	25.7	23.6	21.8	20.2	18.9	17.7	16.7	15.8	-	-	
10	32.4	30.0	27.9	26.1	24.5	23.1	20.8	18.8	-	-	-	-	-	-	-	
15	31.8	29.0	26.7	24.7	23.0	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	30.6	27.1	24.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	33.9	32.6	31.5	30.4	29.5	28.5	26.8	25.3	24.0	22.8	21.7	20.7	19.8	19.0	17.8	40
2	33.4	31.7	30.2	28.8	27.6	26.4	24.4	22.7	21.2	19.9	18.7	17.7	16.7	15.9	14.8	
3	33.0	31.0	29.3	27.7	26.3	25.1	22.9	21.0	19.5	18.1	16.9	15.9	15.0	14.2	13.1	
4	32.6	30.4	28.5	26.8	25.3	24.0	21.7	19.8	18.2	16.8	15.7	14.7	13.8	13.0	11.9	
5	32.4	30.0	27.9	26.1	24.5	23.1	20.7	18.8	17.2	15.9	14.7	13.7	12.8	-	-	
10	31.3	28.2	25.7	23.6	21.8	20.2	17.7	15.8	-	-	-	-	-	-	-	
15	30.6	27.0	24.2	22.0	20.1	18.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	29.0	24.7	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	33.6	32.1	30.8	29.6	28.4	27.4	25.5	23.8	22.4	21.1	20.0	17.8	16.1	14.6	12.8	60
2	33.0	31.0	29.3	27.7	26.3	25.1	22.9	21.0	19.4	18.1	16.9	15.9	14.7	13.4	11.8	
3	32.5	30.2	28.2	26.4	24.9	23.5	21.2	19.3	17.7	16.3	15.2	14.2	13.3	12.5	11.4	
4	32.1	29.6	27.4	25.5	23.8	22.4	20.0	18.0	16.4	15.1	13.9	13.0	12.1	11.4	10.4	
5	31.8	29.0	26.7	24.7	23.0	21.5	19.0	17.0	15.4	14.1	13.0	12.1	11.2	-	-	
10	30.6	27.0	24.2	22.0	20.1	18.5	16.0	14.0	-	-	-	-	-	-	-	
15	29.7	25.7	22.6	20.2	18.3	16.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	27.9	23.1	19.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	33.4	31.7	30.2	28.8	27.6	26.4	24.4	22.7	21.2	18.2	15.9	14.1	12.7	11.6	10.2	80
2	32.6	30.4	28.5	26.8	25.3	24.0	21.7	19.8	18.2	16.2	14.2	12.6	11.4	10.3	9.1	
3	32.1	29.6	27.4	25.5	23.8	22.4	20.0	18.0	16.4	15.1	13.6	12.1	10.9	9.9	8.7	
4	31.7	28.8	26.4	24.4	22.7	21.2	18.7	16.7	15.2	13.8	12.7	11.8	10.7	9.7	8.5	
5	31.3	28.2	25.7	23.6	21.8	20.2	17.7	15.8	14.2	12.9	11.8	10.9	10.2	-	-	
10	30.0	26.1	23.1	20.7	18.8	17.2	14.7	12.8	-	-	-	-	-	-	-	
15	29.0	24.7	21.5	19.0	17.0	15.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	27.0	22.0	18.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	33.1	31.3	29.7	28.2	26.9	25.7	23.6	21.5	17.9	15.3	13.4	11.9	10.7	9.8	8.6	100
2	32.4	30.0	27.9	26.1	24.5	23.1	20.7	18.7	15.6	13.4	11.7	10.4	9.4	8.5	7.5	
3	31.8	29.0	26.7	24.7	23.0	21.5	19.0	17.0	14.8	12.7	11.1	9.9	8.9	8.1	7.1	
4	31.3	28.2	25.7	23.6	21.8	20.2	17.7	15.8	14.2	12.4	10.8	9.6	8.7	7.9	6.9	
5	30.9	27.6	24.9	22.7	20.8	19.3	16.7	14.8	13.3	12.0	10.7	9.5	8.5	-	-	
10	29.5	25.3	22.2	19.8	17.8	16.2	13.8	11.9	-	-	-	-	-	-	-	
15	28.4	23.8	20.5	18.0	16.1	14.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	26.3	21.0	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	32.7	30.6	28.7	27.0	25.6	24.2	20.2	16.1	13.4	11.5	10.1	9.0	8.1	7.3	6.5	150
2	31.8	29.0	26.7	24.7	23.0	21.5	16.7	13.4	11.2	9.6	8.4	7.4	6.7	6.1	5.4	
3	31.1	27.9	25.3	23.1	21.3	19.7	15.6	12.5	10.4	8.9	7.8	6.9	6.2	5.7	5.0	
4	30.6	27.0	24.2	21.9	20.1	18.5	15.0	12.0	10.0	8.6	7.5	6.7	6.0	5.5	4.8	
5	30.1	26.3	23.4	21.0	19.1	17.5	14.7	11.8	9.8	8.4	7.3	6.5	5.9	-	-	
10	28.4	23.8	20.5	18.0	16.1	14.5	12.1	10.4	-	-	-	-	-	-	-	
15	27.2	22.2	18.8	16.2	14.3	12.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	24.9	19.3	15.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	31.8	29.0	26.7	24.7	21.6	18.0	13.5	10.8	9.0	7.7	6.8	6.0	5.4	4.9	4.3	300
2	30.6	27.0	24.2	20.2	16.1	13.4	10.1	8.1	6.7	5.8	5.0	4.5	4.0	3.7	3.2	
3	29.7	25.7	22.6	17.9	14.3	11.9	8.9	7.2	6.0	5.1	4.5	4.0	3.6	3.3	2.9	
4	29.0	24.7	21.5	16.7	13.4	11.2	8.4	6.7	5.6	4.8	4.2	3.7	3.3	3.0	2.7	
5	28.4	23.8	20.5	16.1	12.8	10.7	8.0	6.4	5.4	4.6	4.0	3.6	3.2	-	-	
10	26.3	21.0	17.5	14.7	11.8	9.8	7.3	5.9	-	-	-	-	-	-	-	
15	24.9	19.3	15.7	13.3	11.4	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	22.2	16.2	12.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	




Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives

■ 1,5 - 3 ~ - 10000 min⁻¹

Potenza ammessa sul tubo in kW, per serie di n esposizioni, con frequenza z e durata di ogni esposizione in sec																
Anode input power as a function of n (N° of exposures in series), z (exp. rate per sec), the exposure time (sec)																
Puissance anodique en fonction de n (N° d'exp. de la série), z (cadence d'exp. par sec), temps d'exposition (sec)																
z	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.220	0.250	n
1	122.3	116.4	112.8	110.1	107.8	105.9	102.7	100.0	97.7	95.7	94.0	92.3	90.5	87.8	84.1	5
2	122.3	116.4	112.8	110.1	107.8	105.9	102.7	99.3	94.9	90.8	87.0	83.6	80.4	77.5	73.4	
3	122.3	116.4	112.8	110.1	107.8	105.9	99.8	94.3	89.5	85.0	81.0	77.4	74.1	71.0	66.9	
4	122.3	116.4	112.8	110.1	106.7	103.0	96.4	90.5	85.4	80.8	76.6	72.9	69.5	66.4	62.3	
5	122.3	116.4	112.8	108.7	104.5	100.6	93.5	87.4	82.1	77.3	73.1	69.3	65.9	-	-	
10	121.5	114.2	107.7	101.9	96.7	92.1	83.9	77.1	-	-	-	-	-	-	-	
15	119.8	111.3	103.8	97.3	91.6	86.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	116.2	105.2	96.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	122.3	116.4	112.8	110.1	107.8	105.9	102.7	99.3	94.8	90.7	87.0	83.6	80.4	75.2	66.1	10
2	122.3	116.4	112.8	110.1	106.6	103.0	96.3	90.5	85.3	80.7	76.6	72.8	69.4	66.3	62.2	
3	122.3	116.4	112.0	107.0	102.5	98.4	91.0	84.7	79.2	74.4	70.1	66.3	62.9	59.8	55.7	
4	122.3	115.6	109.6	104.2	99.3	94.9	87.0	80.4	74.7	69.8	65.5	61.6	58.2	55.2	51.2	
5	121.5	114.2	107.6	101.8	96.6	91.9	83.8	77.0	71.2	66.2	61.8	58.0	54.7	-	-	
10	118.4	108.7	100.6	93.5	87.4	82.1	73.1	65.9	-	-	-	-	-	-	-	
15	116.1	104.9	95.8	88.0	81.5	75.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	111.3	97.3	86.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	122.3	116.4	112.8	110.1	106.6	103.0	96.3	85.4	71.2	61.0	53.4	47.5	42.7	38.8	34.2	20
2	122.3	115.6	109.6	104.2	99.3	94.8	87.0	80.4	68.9	59.1	51.7	45.9	41.3	37.6	33.1	
3	120.7	112.8	105.9	99.8	94.3	89.4	81.0	74.0	68.1	58.4	51.1	45.4	40.9	37.2	32.7	
4	119.4	110.6	103.0	96.3	90.5	85.3	76.6	69.4	63.5	58.1	50.8	45.2	40.7	37.0	32.5	
5	118.3	108.7	100.5	93.5	87.4	82.0	73.0	65.8	59.9	55.0	50.6	45.0	40.5	-	-	
10	114.2	101.8	91.9	83.8	77.0	71.2	61.8	54.7	-	-	-	-	-	-	-	
15	111.1	97.2	86.3	77.6	70.5	64.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	104.9	88.0	75.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	122.3	115.6	109.6	104.2	90.9	75.7	56.8	45.4	37.9	32.5	28.4	25.2	22.7	20.7	18.2	40
2	119.4	110.6	103.0	96.3	85.4	71.2	53.4	42.7	35.6	30.5	26.7	23.7	21.4	19.4	17.1	
3	117.3	107.0	98.4	91.0	83.6	69.7	52.2	41.8	34.8	29.9	26.1	23.2	20.9	19.0	16.7	
4	115.6	104.2	94.8	87.0	80.4	68.9	51.7	41.3	34.4	29.5	25.8	23.0	20.7	18.8	16.5	
5	114.1	101.8	91.9	83.7	76.9	68.4	51.3	41.1	34.2	29.3	25.7	22.8	20.5	-	-	
10	108.7	93.5	82.0	73.0	65.8	59.9	50.6	40.5	-	-	-	-	-	-	-	
15	104.9	88.0	75.7	66.5	59.3	53.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	97.2	77.6	64.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	120.7	112.8	105.9	80.3	64.2	53.5	40.1	32.1	26.8	22.9	20.1	17.8	16.1	14.6	12.8	60
2	117.3	107.0	97.9	73.5	58.8	49.0	36.7	29.4	24.5	21.0	18.4	16.3	14.7	13.4	11.8	
3	114.8	103.0	93.3	71.2	56.9	47.5	35.6	28.5	23.7	20.3	17.8	15.8	14.2	12.9	11.4	
4	112.8	99.8	89.4	70.0	56.0	46.7	35.0	28.0	23.3	20.0	17.5	15.6	14.0	12.7	11.2	
5	111.1	97.1	86.2	69.4	55.5	46.2	34.7	27.7	23.1	19.8	17.3	15.4	13.9	-	-	
10	104.9	87.9	75.7	66.5	54.4	45.3	34.0	27.2	-	-	-	-	-	-	-	
15	100.5	82.0	69.2	59.9	52.8	45.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	91.9	71.2	58.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	119.4	110.6	84.9	63.6	50.9	42.4	31.8	25.5	21.2	18.2	15.9	14.1	12.7	11.6	10.2	80
2	115.6	104.2	75.7	56.8	45.4	37.9	28.4	22.7	18.9	16.2	14.2	12.6	11.4	10.3	9.1	
3	112.8	99.8	72.7	54.5	43.6	36.3	27.3	21.8	18.2	15.6	13.6	12.1	10.9	9.9	8.7	
4	110.6	96.3	71.2	53.4	42.7	35.6	26.7	21.4	17.8	15.3	13.3	11.9	10.7	9.7	8.5	
5	108.7	93.5	70.3	52.7	42.2	35.1	26.3	21.1	17.6	15.1	13.2	11.7	10.5	-	-	
10	101.8	83.7	68.4	51.3	41.1	34.2	25.7	20.5	-	-	-	-	-	-	-	
15	97.1	77.6	64.6	50.9	40.7	33.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	88.0	66.5	53.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	118.3	107.3	71.5	53.7	42.9	35.8	26.8	21.5	17.9	15.3	13.4	11.9	10.7	9.8	8.6	100
2	114.1	93.6	62.4	46.8	37.4	31.2	23.4	18.7	15.6	13.4	11.7	10.4	9.4	8.5	7.5	
3	111.1	89.1	59.4	44.5	35.6	29.7	22.3	17.8	14.8	12.7	11.1	9.9	8.9	8.1	7.1	
4	108.7	86.8	57.9	43.4	34.7	28.9	21.7	17.4	14.5	12.4	10.8	9.6	8.7	7.9	6.9	
5	106.6	85.4	56.9	42.7	34.2	28.5	21.4	17.1	14.2	12.2	10.7	9.5	8.5	-	-	
10	99.3	80.4	55.1	41.3	33.1	27.6	20.7	16.5	-	-	-	-	-	-	-	
15	94.3	74.0	54.5	40.9	32.7	27.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	84.7	62.9	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	116.0	80.7	53.8	40.3	32.3	26.9	20.2	16.1	13.4	11.5	10.1	9.0	8.1	7.3	6.5	150
2	111.1	67.0	44.6	33.5	26.8	22.3	16.7	13.4	11.2	9.6	8.4	7.4	6.7	6.1	5.4	
3	107.6	62.4	41.6	31.2	25.0	20.8	15.6	12.5	10.4	8.9	7.8	6.9	6.2	5.7	5.0	
4	104.8	60.1	40.1	30.1	24.1	20.0	15.0	12.0	10.0	8.6	7.5	6.7	6.0	5.5	4.8	
5	102.5	58.8	39.2	29.4	23.5	19.6	14.7	11.8	9.8	8.4	7.3	6.5	5.9	-	-	
10	94.3	56.0	37.4	28.0	22.4	18.7	14.0	11.2	-	-	-	-	-	-	-	
15	88.8	55.1	36.7	27.6	22.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	78.6	54.2	36.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	108.0	54.0	36.0	27.0	21.6	18.0	13.5	10.8	9.0	7.7	6.8	6.0	5.4	4.9	4.3	300
2	80.7	40.3	26.9	20.2	16.1	13.4	10.1	8.1	6.7	5.8	5.0	4.5	4.0	3.7	3.2	
3	71.5	35.8	23.8	17.9	14.3	11.9	8.9	7.2	6.0	5.1	4.5	4.0	3.6	3.3	2.9	
4	67.0	33.5	22.3	16.7	13.4	11.2	8.4	6.7	5.6	4.8	4.2	3.7	3.3	3.0	2.7	
5	64.2	32.1	21.4	16.1	12.8	10.7	8.0	6.4	5.4	4.6	4.0	3.6	3.2	-	-	
10	58.8	29.4	19.6	14.7	11.8	9.8	7.3	5.9	-	-	-	-	-	-	-	
15	56.9	28.5	19.0	14.2	11.4	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	55.1	27.6	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Caratteristica di emissione del catodo
Cathode emission characteristic
Caractéristique d'émission de la cathode
 ◻ 0,6 - 3 ~ - (± 0.2 A)



Caratteristica di emissione del catodo
Cathode emission characteristic
Caractéristique d'émission de la cathode
 ■ 1,5 - 3 ~ - (± 0.2 A)

